

Umwickler UW 200 HF

Elektromotorischer Umwickler für Oxyphan-Fasermatten als Halbautomat



Technische Daten

Bezeichnung	UW 200 HF
Ausführung Aufbau	als Tischmodul geschlossenes, stabiles Stahlblech-Gehäuse; massive Alu-Frontplatte als Baugruppenträger
zu verarbeitendes Material Materialbreite	Oxyphan Fasermatte 95 ... 200mm
Wickelgeschwindigkeit Linienzugkraft Fasermatte, einstellbar Wickeldurchmesser Wickellänge	5 ... 25m/min 200 ... 1200cN max. 170mm abhängig von der Materialdicke einstellbar mit einer Schrittweite von 1mm
Statusmeldung	Leuchte + potentialfreier Kontakt
Netzanschluß	230V AC / 45-60Hz / 3A einphasig
Druckluftversorgung Luftverbrauch	8bar - ölfreie, trockene Druckluft - kundenseitig zu stellen ca. 10l/min
Gebrauchstemperaturbereich	+10°C ... +35°C
Farbton Gehäuse	RAL 7032
Abmessungen (B x H x T)	830 x 770 x 650 mm
Gewicht	ca. 68kg
Schutzart	IP 50

Technische Änderungen vorbehalten

Nachdruck - auch auszugsweise oder in Fremdsprachen - nicht gestattet